



YDEEVNEDEKLARATION

DoP nr. PRO 05

1. Produkttype

Beklædning af varmebehandlet nåletræ (termobehandlet).

DS/EN 14 519. Massive brædder af træ og anden træbeklædning - maskinprofileret nåletræ med fer & not.

DS/EN 15 146. Massive nåletræsbrædder til indvendig beklædning og facadebeklædning - Profilerede og fuldkantede brædder (uden fer & not).

2. Produktidentifikation

Varmebehandlet nåletræ (termobehandlet) - ubehandlet / malet / olieret
Ordrenummer: Se mærke- og følgesedler.

3. Produktets tilsigtede anvendelse.

Træbeklædning og terrassebrædder til udvendig brug.

Træbeklædning til indvendig brug (ved ubehandlet termotræ).

4. Fabrikantens navn og adresse.

Protræ A/S
Skodborg Røddingvej 8, Skodborg
6630 Rødding

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 4

7. Notificeret organs opgave, hvis relevant.

Ikke relevant.



8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensioner	Tykkelse 18-21 mm Bredde 42-210 mm		EN 14915:2006 + AC:2007
Densitet og tykkelse	390 kg/m ³ , 18/10		
Træart	Fyr (pinus sylvestris)		
Vanddamp gennemtrængelighed	60 μ		
Reaktion ved brand	D-s2, d0		
Holdbarhed	Nåletræ	Holdbarheds- klasse 2	EN 350:2016
Varmeledning	0,11 W/m K		
Lydabsorption	NPD		
Formaldehyd	E1		



9. Tillægsbehandling: Malebehandlet, oliebehandlet

Tillægsbehandlinger kan omfatte følgende:

1. Malebehandling med Sherwin-Williams produkter.

Malebehandling:
Hvid: 1 x Grunding med ED 1422 (Sherwin-Williams) for at beskytte mod svamp og blåsplint.
Øvrige: 1 x Grunding med SX 1420 (Sherwin-Williams) for at beskytte mod svamp og blåsplint.
1 x Topcoat EG 1544 (Sherwin-Williams) i standard kulører. Produktet er tilsat aktivstoffer mod overfladeskimmel.
Produkterne er ikke klassificerede og udløser dermed ikke noget sikkerhedsdatablad.

2. Oliebehandlet med Sherwin-Williams produkter

Oliebehandling:
Olie AA 1950 (Sherwin-Williams) for at beskytte mod svamp og blåsplint.
Produktet er ikke klassificeret og udløser dermed ikke noget sikkerhedsdatablad.

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Skodborg, den 2.6.2017

Peter Viig Nielsen

Kommerciel direktør