

DRIFT & VEDLIGEHOOLD

Eg (Quercus robur L./Quercus Alba) med oprindelse i Europa/Nordamerika

Produkt

- Profileret træ i eg.

Materiale

- Eg iht. produktbeskrivelse på: <http://www.protrae.dk/media/EG%20gt.pdf>

Protræ A/S
Skodborg Røddingvej 8
Skodborg
DK - 6630 Rødding
T +45 74 84 82 31
F +45 74 84 88 86

info@protrae.dk
www.protrae.dk

CVR: 81822514

Opbevaring

Under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys). Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden; placer dem på strøer og overdæk dem.

Montering

Forbor (og undersænk) hullerne langsomt. Brug syrefaste, rustfrie A4 skruer egnet til hårdttræ og projektets formål (spørg nærmeste forhandler). Brædderne monteres så alle skruehoveder ligger plant med træoverfladen.

Husk afdækning under montering. Eg kan udskille væske, der kan smitte af på vægge og fliser ved udendørsbrug. Efter montering skal al savsmuld fjernes inden regnen kommer. Evt. bortvaskning af afsmitning kan foretages med oxalsyre.

Egenskaber

Der henvises til <http://www.protrae.dk/media/EG%20gt.pdf>

Vedligehold

Hvis man ønsker at opnå en ensartet sølvgrå farve, bør man lade træet forblive ubehandlet ved udendørsbrug. Evt. alger på træet fjernes med alm. hårdtræsrens.

Med oliering før eller umiddelbart efter montering kan man bevare træets glød og det anbefales 1 gang årligt ved udendørsbrug – og efter behov ved indendørsbrug. Oliien beskytter også mod optagelse af fugt samt udtørring. For yderligere oplysninger anbefaler vi direkte kontakt til olieproducenten (spørg din forhandler/ brug olie og vejledning fra anerkendte producenter).