

DRIFT & VEDLIGEHOOLD

Thermo Ask

Produkt

- Profilerede brædder i Thermo Ask

Materiale

- Thermo Ask iht. produkt beskrivelse: <http://www.protrae.dk/media/thermoask-gt.pdf>

Protræ A/S
Skodborg Røddingvej 8
Skodborg
DK – 6630 Rødding
T +45 74 84 82 31
F +45 74 84 88 86

info@protrae.dk
www.protrae.dk

CVR: 81822514

Besigtigelse

Brædderne besigtiges visuelt iht. gældende produktbeskrivelse:

<http://www.protrae.dk/media/thermoask-gt.pdf> - se afsnit KVALITET.

Opbevaring

Under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys). Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden; placer dem på strøer og overdæk dem.

Montering

Følg anvisning iht. <http://www.protrae.dk/media/thermoask-gt.pdf> – se afsnit MONTERING.

Brædderne monteres så alle skruehoveder ligger plant med træoverfladen.

Egenskaber

Træsart:	Ask (<i>Fraxinus excelsior</i>) med oprindelse i Europa.
Fugtindhold:	Ovntørret til ca. 8% +/-2%.
Vægt:	ca. 550 kg/m ³ .
Varighed:	Klasse 1 (i henhold til EN standarder).
Formstabilitet:	1 (skala 1-5).
Træfibre:	Ret vækst.
Farve:	Mørkebrun (farveforskel kan ikke undgås).
Farveudtræk:	Sjældent (f.eks. på mure).
Anvendelse:	Udendørsprodukt.

Vedligehold

Følg anvisning iht. <http://www.protrae.dk/media/thermoask-gt.pdf> – se afsnit BEHANDLING / *Patinerig* eller *Olierig*.

Der anbefales oliering før eller umiddelbart efter montering, hvis træets glød ønskes bevaret. Brug olie og vejledning fra anerkendte producenter.